

RFID PJM電子標籤/夾體電子標籤

RFID PJM(Phase Jitter Modulation) Inlay/ Tag/ Clip Tag/ Paper Label



規格表

操作頻率	HF · 13.56 MHz
通訊標準	ISO/IEC 18000-3 Mode 2
晶片型號	SRF66V01ST (PJM Light)
傳輸速率	424 kbits/s
記憶體總容量	1,280 bits EEPROM
唯一識別碼	32 bits SID
使用者記憶體容量	912 bits · Read/Write
記憶體複寫次數	可複寫 100,000 次
記憶體編寫時間	Per Page < 4 ms (4 words/page)
資料保存	資料可保存 10 年
天線材質	Copper
天線尺寸/ 製程	45 x 76 mm · 蝕刻天線/繞線天線 45 x 45 mm · 蝕刻天線 25 x 95 mm · 繞線天線 30 x 60 mm · 繞線天線
訂單型式	Wet Inlay · Dry Inlay · Paper Label
備註說明	可製成重複使用標籤與一次式易碎標籤
應用領域	文件檔案追蹤管理/ 病歷追蹤管理/ 藥品防偽與血袋物流管理/ 博弈系統與電子遊藝機/ 試卷點收管理/ 門票、證書、證照及選票防偽管理/ 珠寶管理與多媒體互動展示/ 智慧貨架、智慧展示架/ 自動科技洗衣與服飾倉儲、物流管理/ 玩具、教學工具/ 郵件包裹點收及物流管理

PJM

夾體型式電子標籤

型式	原子夾	長尾夾
材質	PVC/ABS	PVC/ABS
標準尺寸	79 x 96 mm	54 x 150 mm
標準顏色	白	白
圖片		
說明	- 相容性高，可安裝於多款市售塑膠原子夾 - 版面可客製化彩色印刷 - 可搭配各色標籤帶進行標示	- 相容性高，可安裝於市售 32mm、25mm、19mm 長尾夾 - 版面可客製化彩色印刷 - 可搭配各色標籤帶進行標示

形式	U 型夾	書籤夾
材質	PVC/ABS	Paper
標準尺寸	51.5 x 90 mm	50 x 105 mm
標準顏色	白	紅、黃、綠、藍
尺寸圖		
說明	- 版面可客製化彩色印刷 - 可搭配各色標籤帶進行標示	- 版面可客製化彩色印刷 - 可搭配各色標籤帶進行標示

- 適合文件檔案管理應用
- 具環保概念、可重複使用
- 中華民國新型專利證號M347639

經銷商

寶康科技股份有限公司
地址：台北市南京東路四段56號9F之1
電話：886-2-2577-7566
傳真：886-2-2577-5707
BICOM 網址：www.bicom.com.tw